

PERFORMANS TABLOSU
جداول الأداء / PERFORMANCE TABLE

POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة								
				l/s	0	2	3	4	5	6	7	8
				l/m	0	120	180	240	300	360	420	480
	Inch	kW	HP	m³/h	0	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8
YSP SS 5150/1	4"	0.75	1	Basma Yüksekliği / Head / الضغط القوي (m)	10	10	9	8	8	7	5	3
YSP SS 5150/2	4"	0.75	1		21	19	18	17	15	13	10	7
YSP SS 5150/3	4"	1.5	2		31	29	28	25	23	20	15	10
YSP SS 5150/4	4"	2.2	3		42	39	37	34	31	26	20	14
YSP SS 5150/5	4"	3	4		52	49	46	42	38	33	25	17
YSP SS 5150/6	4"	3	4		63	58	55	51	46	39	30	20
YSP SS 5150/7	4"-5"-6"	4	5.5		73	68	64	59	53	46	35	24
YSP SS 5150/8	4"-5"-6"	4	5.5		84	78	74	68	61	52	40	27
YSP SS 5150/9	4"-5"-6"	5.5	7.5		94	88	83	76	69	59	45	31
YSP SS 5150/10	4"-5"-6"	5.5	7.5		105	97	92	85	76	65	50	34
YSP SS 5150/11	4"-5"-6"	5.5	7.5		115	107	101	93	84	72	55	37
YSP SS 5150/12	4"-5"-6"	5.5	7.5		125	117	110	101	92	79	59	41
YSP SS 5150/13	4"-5"-6"	7.5	10		136	126	120	110	99	85	64	44
YSP SS 5150/14	4"-5"-6"	7.5	10		146	136	129	118	107	92	69	48
YSP SS 5150/15	4"-5"-6"	7.5	10		157	146	138	127	114	98	74	51
YSP SS 5150/16	6"	9.3	12.5		167	156	147	135	122	105	79	54

TEKNİK ÖLÇÜLER الأبعاد الفنية / TECHNICAL DIMENSIONS	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد (mm)					AĞIRLIK/ WEIGHT/ الوزن (kg)		
		kW	HP	LP	LM	L	ØM	ØP	MOTOR المحرك	POMPA PUMP المضخة	TOPLAM TOTAL الكلي
	YSP SS 5150/1	0.75	1	345	411	756	96	120	10.3	4.7	15
YSP SS 5150/2	0.75	1	440	411	851	96	120	10.3	6.6	16.9	
YSP SS 5150/3	1.5	2	535	367	902	96	120	12.8	8.5	21.3	
YSP SS 5150/4	2.2	3	630	565	1195	96	120	17.4	10.4	27.8	
YSP SS 5150/5	3	4	725	522	1247	96	120	15	12.3	27.3	
YSP SS 5150/6	3	4	820	522	1342	96	120	15	14.2	29.2	
YSP SS 5150/7	4	5.5	915	587/695/649	1502/1610/1564	96/132/142	120	18.3/38/40	16.1	34.4/54.1/56.1	
YSP SS 5150/8	4	5.5	1010	587/695/649	1597/1705/1659	96/132/142	120	18.3/38/40	18	36.3/56/58	
YSP SS 5150/9	5.5	7.5	1105	687/695/678	1792/1800/1783	96/132/142	120	22.5/38/43.5	19.9	42.4/57.9/63.4	
YSP SS 5150/10	5.5	7.5	1200	687/695/678	1887/1895/1878	96/132/142	120	22.5/38/43.5	21.8	44.3/59.8/65.3	
YSP SS 5150/11	5.5	7.5	1292	687/695/678	1979/1987/1970	96/132/142	120	22.5/38/43.5	23.7	46.2/61.7/67.2	
YSP SS 5150/12	5.5	7.5	1390	687/695/678	2077/2085/2068	96/132/142	120	22.5/38/43.5	25.6	48.1/63.6/69.1	
YSP SS 5150/13	7.5	10	1485	768/740/758	2253/2225/2163	96/132/142	120	28.5/41/50	27.5	56/68.5/77.5	
YSP SS 5150/14	7.5	10	1580	768/740/758	2348/2320/2338	96/132/142	120	28.5/41/50	29.4	57.9/70.4/79.4	
YSP SS 5150/15	7.5	10	1675	768/740/758	2443/2415/2433	96/132/142	120	28.5/41/50	31.3	59.8/72.3/81.3	
YSP SS 5150/16	9.3	12.5	1770	800	2570	142	120	55	33.2	88.2	

İŞLETİM BİLGİLERİ معلومات التشغيل / OPERATING INFORMATION	Dönüş Yönü Rotation الدوران	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة
	Devir Speed السرعة	: 2900 RPM
	Çıkış Ağızı Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 2-1/2"
	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	: 380 - 415 V (+%6 - %10)
	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	: 50 Hz
	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional (اختياري)
Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية		: IP 68

MALZEME CİNSİ خصائص المواد / MATERIAL SPECIFICATIONS	Ara Çanak Stage مرحلة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 304L)
	Fan Impeller مروحة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 304L)
	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 304L)
	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 304L)
	Süzgeç Strainer المصفاة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 304L)
	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستainless ستيل (AISI 420)



