

PERFORMANS TABLOSU PERFORMANCE TABLE / جدول الأداء	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة								
					l/s	0	6	8	10	12	13	14	16.1
					l/m	0	360	480	600	720	780	840	966
					m ³ /h	0	21.6	28.8	36	43.2	46.8	50.4	58
Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Inch	kW	HP	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع	Bat me Yüksekliği / Head / الارتفاع
	4"	1.5	2										
	4"	3	4										
	4"-5"-6"	5.5	7.5										
	4"-5"-6"	7.5	10										
	5"-6"	9.3	12.5										
	5"-6"	11	15										
	5"-6"	13	17.5										
	5"-6"	15	20										
	6"	18.5	25										
	6"	18.5	25										
	6"-7"	22	30										
	6"-7"	22	30										
	6"-7"	22	30										
	6"-7"	26.5	35										
	6"-7"	26.5	35										
	6"-7"-8"	30	40										

TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DIMENSIONS / الأبعاد الفنية	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد (mm)					AĞIRLIK / WEIGHT / الوزن (kg)		
		kW	HP	LP	LM	L	ØM	ØP	MOTOR المحرك	POMPA PUMP المضخة	TOPLAM TOTAL الكلبي
YSP SS 6045/1		1.5	2	382	471	853	95	144	13.9	7	20.9
YSP SS 6045/2		3	4	494	530	1024	95	144	16.2	10	26.2
YSP SS 6045/3		5.5	7.5	606	655/695/649	1261/1301/1255	95/126/142	144	22.5/38/40	12	34.5/50/52
YSP SS 6045/4		7.5	10	718	795/740/678	1513/1458/1396	95/126/142	144	28.8/41/43.5	15	43.8/56/58.5
YSP SS 6045/5		7.5	10	830	795/740/678	1625/1570/1508	95/126/142	144	28.8/41/43.5	18	46.8/59/61.5
YSP SS 6045/6		9.3	12.5	942	785/758	1727/1700	126/142	144	45/50	20	65/70
YSP SS 6045/7		11	15	1054	835/800	1889/1854	126/142	144	50/55	23	73/78
YSP SS 6045/8		13	17.5	1166	880/851	2046/2017	126/142	144	54/60	26	80/86
YSP SS 6045/9		15	20	1278	935/911	2213/2189	126/142	144	58/65	28	86/93
YSP SS 6045/10		18.5	25	1390	973	2363	142	144	72	31	103
YSP SS 6045/11		18.5	25	1502	973	2475	142	144	72	34	106
YSP SS 6045/12		22	30	1614	1006/840	2620/2454	142/172	144	76/81	36	112/117
YSP SS 6045/13		22	30	1726	1006/840	2732/2566	142/172	144	76/81	39	115/120
YSP SS 6045/14		22	30	1838	1006/840	2844/2678	142/172	144	76/81	42	118/123
YSP SS 6045/15		26.5	35	1950	1106/890	3056/2840	142/172	144	87/86	44	131/130
YSP SS 6045/16		26.5	35	2062	1106/890	3168/2952	142/172	144	87/86	47	134/133
YSP SS 6045/17		30	40	2174	1217/940/996	3391/3114/3170	142/172/192	144	98/91/120	49	147/140/169

İŞLETİM BİLGİLERİ معلومات التشغيل / OPERATING INFORMATION	Dönüş Yönü Rotation الدوران	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة
	Devir Speed السرعة	: 2900 RPM
	Çıkış Ağızı Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 4 "
	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	: 380 - 415 V (+%6 - %10)
	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	: 50 Hz
	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional (اختياري)
	Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية	: IP 68

MALZEME CİNSİ خصائص المواد/ MATERIAL SPECIFICATIONS	Ara Çanak Stage مرحلة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 304L)
	Fan Impeller مروحة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 304L)
	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 304L)
	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 304L)
	Süzgeç Strainer المصفاة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 304L)
	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستیل (AISI 420)



