

PERFORMANS TABLOSU جداول الأداء / PERFORMANCE TABLE	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة							
					l/s	0	16	18	20	22	24	26.7
					l/m	0	960	1080	1200	1320	1440	1602
					m³/h	0	57.6	64.8	72	79.2	86.4	96
	YSP SS 7075/1	4"-6"	4	5.5	Basma Yüksekliği / Head / الضغط (m)	19	15	15	14	13	11	9
	YSP SS 7075/2	4"-6"	7.5	10		39	31	29	27	25	23	19
	YSP SS 7075/3	6"	11	15		58	46	44	41	38	34	28
	YSP SS 7075/4	6"	15	20		77	61	59	55	50	45	37
	YSP SS 7075/5	6"	18.5	25		97	76	73	68	63	57	47
	YSP SS 7075/6	6"-7"	22	30		116	92	88	82	76	68	56
	YSP SS 7075/7	6"-7"	26.5	35		135	107	102	96	88	79	66
	YSP SS 7075/8	6"-7"-8"	30	40		155	122	117	109	101	91	75
	YSP SS 7075/9	6"-7"-8"	37	50		174	137	132	123	113	102	84
	YSP SS 7075/10	6"-7"-8"	37	50		193	153	146	137	126	113	94
	YSP SS 7075/11	7"-8"	45	60		212	168	161	151	139	124	103
	YSP SS 7075/12	7"-8"	45	60		232	183	176	164	151	136	112
	YSP SS 7075/13	7"-8"	52	70		251	198	190	178	164	147	122
	YSP SS 7075/14	7"-8"	52	70		270	214	205	192	176	158	131
	YSP SS 7075/15	7"-8"	55	75		290	229	220	205	189	170	140
	YSP SS 7075/16	8"	60	80		309	244	234	219	201	181	150
	YSP SS 7075/17	8"	67	90		328	259	249	233	214	192	159
	YSP SS 7075/18	8"	67	90		348	275	263	246	227	204	169
	YSP SS 7075/19	8"	67	90		367	290	278	260	239	215	178
	YSP SS 7075/20	8"-10"	75	100		386	305	293	274	252	226	187
	YSP SS 7075/21	8"-10"	75	100		406	320	307	287	264	238	197
	YSP SS 7075/22	8"-10"	81	110		425	336	322	301	277	249	206

İŞLETİM BİLGİLERİ معلومات التشغيل / OPERATING INFORMATION	Dönüş Yönü Rotation الدوران	Devir Speed السرعة	Çıkış Ağızı Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية	MALZEME CİNSİ ماتريال سببسيون / MATERIAL SPECIFICATIONS	Ara Çanak Stage مرحلة	Fan Impeller مروحة	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	Süzgeç Strainer المصفاة	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)	Paslanmaz Çelik Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 420)
	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة	: 2900 RPM	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 5"	: 380 - 415 V (+%6 - %10)	: 50 Hz	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional) (اختياري)	: IP 68													



