

FORMANS TABLOSU PERFORMANCE TABLE / جدول الأداء	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة									
					I/s	0	5.6	11.1	16.7	19.4	22.2	25	27.8	30.6
					I/m	0	336	666	1002	1164	1332	1500	1668	1836
					m³/h	0	20	40	60	70	80	90	100	110
Başma Yüksekliği / Head / الضغط الطولي (m)	YSP SS 7095/1	4"-6"	5.5	7.5		25	24	21	19	18	17	16	15	13
	YSP SS 7095/2	6"	11	15		50	48	42	37	35	34	32	29	25
	YSP SS 7095/3	6"	15	20		75	71	63	56	53	51	48	44	38
	YSP SS 7095/4	6"-7"	22	30		100	95	84	75	71	67	64	58	51
	YSP SS 7095/5	6"-7"-8"	30	40		125	119	106	93	89	84	80	73	63
	YSP SS 7095/6	6"-7"-8"	37	50		150	143	127	112	106	101	95	88	76
	YSP SS 7095/7	6"-7"-8"	37	50		175	166	148	131	124	118	111	102	89
	YSP SS 7095/8	7"-8"	45	60		200	190	169	149	142	135	127	117	101
	YSP SS 7095/9	7"-8"	45	60		225	214	190	168	159	152	143	131	114
	YSP SS 7095/10	7"-8"	55	75		250	238	211	187	177	169	159	146	127
	YSP SS 7095/11	8"	60	80		275	262	232	205	195	185	175	161	139
	YSP SS 7095/12	8"	67	90		300	285	253	224	212	202	191	175	152
	YSP SS 7095/13	8"-10"	75	100		325	309	274	242	230	219	207	190	164
	YSP SS 7095/14	8"-10"	75	100		350	333	295	261	248	236	223	204	177
	YSP SS 7095/15	8"-10"	81	110		375	357	317	280	266	253	239	219	190
	YSP SS 7095/16	8"-10"	92	125		400	380	338	298	283	270	254	234	202
	YSP SS 7095/17	8"-10"	92	125		425	404	359	317	301	286	270	248	215
	YSP SS 7095/18	10"	110	150		450	428	380	336	319	303	286	263	228
	YSP SS 7095/19	10"	110	150		475	452	401	354	336	320	302	277	240
	YSP SS 7095/20	10"	110	150		500	476	422	373	354	337	318	292	253
	YSP SS 7095/21	10"	110	150		525	499	443	392	372	354	334	307	266
	YSP SS 7095/22	10"	129	175		550	523	464	410	389	371	350	321	278
	YSP SS 7095/23	10"	129	175		575	547	485	429	407	388	366	336	291

TEKNİK ÖLÇÜLER TECHNICAL DIMENSIONS / الأبعاد الفنية	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد (mm)					AĞIRLIK / WEIGHT / الوزن (kg)		
		kW	HP	LP	LM	L	ØM	ØP	MOTOR المحرك	POMPA PUMP المضخة	TOPLAM TOTAL الكل
	YSP SS 7095/1	5.5	7.5	571	655/649	1226/1220	95/142	172	22.5/40	26	48.5/66
	YSP SS 7095/2	11	15	699	800	1499	142	172	55	30	85
	YSP SS 7095/3	15	20	827	911	1738	142	172	65	34	99
	YSP SS 7095/4	22	30	955	1006/840	1961/1795	142/172	172	76/81	38	114/119
	YSP SS 7095/5	30	40	1083	1217/940/996	2300/2023/2079	142/172/192	172	98/91/120	42	140/133/162
	YSP SS 7095/6	37	50	1211	1247/980/1056	2458/2191/2267	142/172/192	172	103/103/129	46	149/149/175
	YSP SS 7095/7	37	50	1339	1247/980/1056	2586/2319/2395	142/172/192	172	103/103/129	50	153/153/179
	YSP SS 7095/8	45	60	1467	1060/1116	2527/2583	172/192	172	113/138	54	167/192
	YSP SS 7095/9	45	60	1595	1060/1116	2655/2711	172/192	172	113/138	58	171/196
	YSP SS 7095/10	55	75	1723	1218/1286	2941/3009	172/192	172	138/170	62	200/232
	YSP SS 7095/11	60	80	1851	1286	3137	192	172	170	66	236
	YSP SS 7095/12	67	90	1979	1341	3320	192	172	185	70	255
	YSP SS 7095/13	75	100	2107	1366/1250	3473/3357	192/231	172	186/200	74	260/274
	YSP SS 7095/14	75	100	2235	1366/1250	3601/3485	192/231	172	186/200	78	264/278
	YSP SS 7095/15	81	110	2363	1391/1310	3754/3673	192/231	172	195/228	82	277/310
	YSP SS 7095/16	92	125	2491	1471/1370	3962/3861	192/231	172	210/256	86	296/342
	YSP SS 7095/17	92	125	2619	1471/1370	4090/3989	192/231	172	210/256	90	300/346
	YSP SS 7095/18	110	150	2747	1430	4177	231	172	284	94	378
	YSP SS 7095/19	110	150	2875	1430	4305	231	172	284	98	382
	YSP SS 7095/20	110	150	3003	1430	4433	231	172	284	102	386
	YSP SS 7095/21	110	150	3131	1430	4561	231	172	284	106	390
	YSP SS 7095/22	129	175	3259	1510	4769	231	172	311	110	421
	YSP SS 7095/23	129	175	3387	1510	4897	231	172	311	114	425

İŞLETİM BİLGİLERİ OPERATING INFORMATION / معلومات التشغيل	Dönüş Yönü Rotation الدوران	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة
	Devir Speed السرعة	: 2900 RPM
	Çıkış Ağızı Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 5"
	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	: 380 - 415 V (+%6 - %10)
	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	: 50 Hz
	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional (اختياري))
	Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية	: IP 68

MALZEME CİNSİ MATERIAL SPECIFICATIONS / خصائص المواد	Ara Çanak Stage مرحلة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 304L)
	Fan Impeller مروحة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 304L)
	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 304L)
	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 304L)
	Süzgeç Strainer المصفاة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 304L)
	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel (AISI 420)



